

# TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD 13.5

SISTEMAS DE CABLEADO SUBTERRANEO



## CARACTERÍSTICAS

| Diámetro Int.<br>(Pulgadas) |     | Diámetro Ext.<br>(Pulgadas) |        | Presión Máx.<br>de trabajo<br>(kg/cm <sup>2</sup> ) |
|-----------------------------|-----|-----------------------------|--------|---|
| MIN                         | MAX | MIN                         | MAX    |   |
| N/A                         | N/A | 33.30                       | 33.50  | N/A   |
| N/A                         | N/A | 42.10                       | 42.30  | N/A   |
| N/A                         | N/A | 48.10                       | 48.50  | N/A   |
| N/A                         | N/A | 60.10                       | 60.50  | N/A   |
| N/A                         | N/A | 88.70                       | 89.10  | N/A   |
| N/A                         | N/A | 113.80                      | 114.80 | N/A   |

## PRESENTACIONES

| Diámetro       | Presentación | Longitud | Empaque |
|----------------|--------------|----------|---------|
| 25 MM (1")     | EN ROLLO     | 100      | N/A     |
| 32 MM (1 1/4") | EN ROLLO     | 100      | N/A     |
| 38 MM (1 1/2") | EN ROLLO     | 100      | N/A     |
| 50 MM (2")     | EN ROLLO     | 50       | N/A     |
| 75 MM (3")     | EN ROLLO     | 50       | N/A     |
| 100 MM (4")    | EN ROLLO     | 50       | N/A     |

## ESPECIFICACIONES

TUBO PEAD RD 13.5 TIPO II COLOR NEGRO: PARA TUBOS EN TRANSICIÓN.

TUBO PEAD RD 13.5 TIPO II COLOR NARANJA: PARA TUBOS ENTERRADOS.



Liso



Resistente



Tubería



Materiales  
de calidad

tupssaflex

tupssaflex